

Klingelleitung YR



Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	KI.1 = eindrätig
Aderisolation:	PVC
Mantelmaterial:	PVC
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-5 - +70 °C
Biegeradius, fest verlegt:	7,5 x DA
Betriebskapazität (max.):	300 nF/km
Nennspannung U:	100 V

Verwendung: Zur festen Verlegung auf oder unter Putz. Aderkennzeichnung: sw, bl, bn, ge, gn, vl, ws, or, tr, gr, rt, hbl, cog, hgn, hrt, hge



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften YR

Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
YR 02X0,8 WS	4,2	24	9,6
YR 03X0,8 WS	4,8	32	14,4
YR 04X0,8 WS	5,2	47	19,2
YR 05X0,8 WS	5,8	46	24
YR 06X0,8 WS	6,1	52	28,8
YR 08X0,8 WS	6,3	70	38
YR 10X0,8 WS	7,4	92	48

Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
YR 12X0,8 WS	7,7	106	58
YR 14X0,8 WS	8,2	107	67
YR 16X0,8 WS	8,4	124	77
YR 20X0,8 WS	9,4	160	96
YR 24X0,8 WS	10,4	220	115

DA	Außendurchmesser ca.
G	Gewicht
Cu	Kupferzahl (de)